

Zestawienie zakupów do projektu „Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim”

L.p	Nazwa sprzętu- sprzęt opiekuńczy i wspomagający	Ilość sprzętu
1.	<p>WÓZEK INWALIDZKI STALOWY- VAT 8% Wyposażenie: pas dla pacjenta, hamulce dla opiekuna, łamane oparcie, podwójny krzyżak, miękkie podłokietniki, kieszeń, odchylane podnóżki. Parametry techniczne: Szerokość wózka (wózek stalowy): 66 cm Szerokość siedziska: 46 cm Szerokość wózka po złożeniu: 26 cm Głębokość siedziska: 40 cm Wysokość oparcia: 42 cm Wysokość maksymalna: 94 cm Wysokość ze złożonym oparciem: 66 cm Wysokość minimalna: 86 cm Koło przednie: lane, 8” Koło tylne: lane, 22” Waga wózka: 13,40 kg Maksymalne obciążenie wózka: 130 kg</p>	2
2.	<p>LASKI NA TRÓJNOGU- VAT 8% Trójnóg. Całkowita wysokość: od 73cm do 93cm. Waga: 0,75kg.</p>	6
3.	<p>BALKONIK-CHODZIK – VAT 8% Rozmiar kół: 6". Wysokość: od 81cm do 93cm. Szerokość w części górnej: 50cm. Siedzenie na wysokości: 56 cm Grubość siedzenia: 4cm. Szerokość siedzenia: 36cm. Waga: 7,45kg. Brak możliwości regulacji siedziska.</p>	4
4.	<p>WÓZEK PIELĘGNACYJNY ZE STOLIKIEM – VAT 8% Dane techniczne: Waga wózka: 26 kg Długość całkowita: 75 cm Wysokość całkowita: 120 cm Szerokość całkowita: 66 cm Szerokość siedziska: 54 cm Wysokość siedziska: 51 cm Głębokość siedziska: 44 cm Wysokość oparcia: 78 cm Zakres kąta odchylenia oparcia od pionu: 13 - 45 stopni Wysokość podłokietnika od siedziska: 0 - 17 cm Maksymalne obciążenie: 130 kg</p>	4

5.	<p align="center">ŁÓŻKO REHABILITACYJNE – VAT 8% PLUS</p> <p>Materac 200x90x10 cm, pokrowiec nieprzemakalny, zmywalny do 95 st. C</p> <p>Cechy produktu: Leże cztero-segmentowe, Płynna regulacja wysokości leża za pomocą pilota, Pozycja anty-trendelenburga oraz trendelenburga Płynna regulacja kąta nachylenia wezglowia na pilota, Płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota, Manualna regulacja kąta nachylenia segmentu, Kółka z indywidualnym systemem blokowania Niezabudowane siłowniki</p> <p>Wysięgnik, Barierki, Leże drewniane, Produkt medyczny, atestowany</p> <p>Parametry technicznie: Wymiary całkowite łóżka: (dł.) 2115 x (sz.) 1025 x (w) 405-810 mm Podstawa materaca: 90 cm x 195 cm Regulacja wysokości: 405 - 810 mm Waga: 105 kg Obciążenie max: 175 kg <input type="checkbox"/> Dane elektryczne: Napięcie 230 V, 50 Hz <input type="checkbox"/> Napięcie wyjściowe: DC 24V, Max. 100 VA</p>	4
6.	<p align="center">GLUKOMETR</p>	3
7.	<p align="center">MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY – VAT 8%</p> <p>Materac pneumatyczny, zmiennociśnieniowy, rurowy zintegrowany, pompa z regulacją ciśnienia. Wygodny i ekonomiczny materac dobrze chroniący przed powstawaniem odleżyn, łatwy w utrzymaniu czystości. Wyjątkowo cichy, aluminiowa osłonka silnika pompy. Minimalizacja wibracji. Zestaw naprawczy i wężyk w zestawie. Maksymalna masa użytkownika: 130 kg Waga: 3,5 kg</p> <p>Podkład: Wymiary: 185x 80 x 7cm (po napompowaniu) Materiał: 100% PVC medyczne, wysoko elastyczne Grubość PCV: 0,35 mm</p> <p>Pompa: Wymiary: 22 x 11 x 9 cm Zasilanie: 220V/50Hz, 7 W Wydajność: 7-8l/min Czas cyklu: 6 min Głośność pompy: do 90 DB</p>	4